

Taycan Turbo Cross Turismo

Verbrauch, Emissionen, Reichweite (WLTP)

Stromverbrauch kombiniert	22,0 – 19,1 kWh/100 km
CO ₂ -Emissionen kombiniert	0 g/km
CO ₂ -Klasse	A
Elektrische Reichweite kombiniert	515 – 597 km
Elektrische Reichweite innerorts	585 – 668 km

Antrieb

Batterie	Hochvolt-Batterie mit 800 V Nennspannung; Energie-Inhalt brutto: 105 kWh; Energie-Inhalt netto: 97 kWh
Elektromaschine Vorderachse	Permanenterregte Synchronmaschine
Elektromaschine Hinterachse	Permanenterregte Synchronmaschine
Getriebe Vorderachse	Eingang-Getriebe
Getriebe Hinterachse	Zweigang-Getriebe
Antriebssystem	Allradantrieb mit elektronisch geregelter Porsche Traction Management (PTM); Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) inkl. vollvariabler, elektronisch geregelter Hinterachs-Quersperre mit vollvariabler Momentenverteilung
Leistung ¹⁾	bis zu 520 kW (707 PS)
Overboost-Leistung bei Launch Control ¹⁾	bis zu 650 kW (884 PS)
Maximales Drehmoment bei Launch Control	890 Nm

Fahrwerk

Federung und Dämpfung	Adaptive Zweikammer-Luftfederung mit Niveauregulierung, Höhenverstellung und 20 mm Höherlegung; Porsche Active Suspension Management (PASM): elektronisch geregeltes Dämpfungssystem mit Zweiventil-Dämpfern, kontinuierlicher Dämpferregelung und drei manuell ansteuerbaren Kennfeldern
Vorderachse	Aluminium-Doppelquerlenker-Vorderachse
Hinterachse	Aluminium-Mehrlenker-Hinterachse
Lenkung	Elektromechanische Servolenkung Plus
Lenkübersetzung	15,1:1 (Mittellage)
Wendekreisdurchmesser	12,0 m
Fahrstabilisierungssystem	Porsche Stability Management (PSM) mit ABS und erweiterten Bremsfunktionalitäten

¹⁾ Details zum Messverfahren unter www.porsche.com/gtr21

Taycan Turbo Cross Turismo

Bremsen

Bremsanlage	Porsche Recuperation Management; Sechskolben-Aluminium-Monobloc-Festsattelbremsen vorn, Vierkolben-Aluminium-Monobloc-Festsattelbremsen hinten; elektrisch betätigte Parkbremse, Auto-Hold-Funktion; Multikollisionsbremse
Bremsscheiben Vorderachse	Porsche Surface Coated Brake (PSCB); mit Wolframcarbid beschichtete Grauguss-Bremsscheiben, innenbelüftet
Durchmesser	410 mm
Dicke	38 mm
Bremsscheiben Hinterachse	Porsche Surface Coated Brake (PSCB); mit Wolframcarbid beschichtete Grauguss-Bremsscheiben, innenbelüftet
Durchmesser	365 mm
Dicke	28 mm

Räder und Reifen

Räder mit Reifen vorn	9,0 J × 20 ET 54 mit Reifen 245/45 R 20
Räder mit Reifen hinten	11,0 J × 20 ET 60 mit Reifen 285/40 R 20

Abmessungen

Länge	4.974 mm
Breite (mit Außenspiegeln)	1.967 mm (2.144 mm)
Höhe	1.412 mm
Radstand	2.904 mm
Spurweite vorn	1.710 mm
Spurweite hinten	1.672 mm

Gepäckraumvolumen und Gewichte

Gepäckraumvolumen (hinten/vorne)	405 – 1.171 l/84 l
Leergewicht nach DIN	2320 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2880 kg
Zulässige Dachlast (mit Porsche DTS)	75 kg

Taycan Turbo Cross Turismo

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit	250 km/h
Beschleunigung (mit Launch Control)	
0 – 60 mph	2,6 s
0 – 100 km/h	2,8 s
0 – 160 km/h	5,6 s
0 – 200 km/h	8,4 s

Laden

Maximale Ladeleistung DC	bis zu 320 kW
Ladezeit für Gleichstrom (DC, 800 V) mit max. Ladeleistung von 10 auf bis zu 80 % unter optimalen Bedingungen ²⁾	18 min
Nachgeladene Reichweite (WLTP) in 10 min bei maximaler Ladeleistung (800 V) unter optimalen Bedingungen ³⁾	278 km
Ladezeit für Gleichstrom (DC, 400 V) mit max. 135 kW Ladeleistung von 10 auf bis zu 80 %	33 min
Nachgeladene Reichweite (WLTP) in 10 min bei maximaler Ladeleistung (400 V)	118 km
Ladegerät (On-board-Lader)	11 kW
Ladezeit für Wechselstrom (AC) mit 11 kW von 0 auf bis zu 100 %	11 h

Aerodynamik

Luftwiderstandsbeiwert c_w	0,26
Stirnfläche A	2,35 m ²
$c_w \times A$	0,611 m ²

²⁾ Optimale Bedingungen: CCS-Schnellladesäule mit > 320 kW, > 850 V, Batterietemperatur 23 °C und Ausgangsladezustand 9%

³⁾ Optimale Bedingungen: CCS-Schnellladesäule mit > 320 kW, > 850 V, Batterietemperatur 23 °C und Restreichweite <30km